

TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: PVC 6 műanyag ragasztó 1 kg
Gyártó: KEMIKÁL - Cikkszám: PVC-6-1 - A termék súlya: 1 kg

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **5 190 Ft / db**

TERMÉKLEÍRÁS:

Kiszerezés : 1 kg

Kiadósság : 3-5 m² / kg

Származása : Magyarország

Alkalmas PVC-nek és különböző műanyagoknak egymáshoz, betonhoz, fához történő ragasztására.

A ragasztási felületeket zsírtalanítjuk (csiszoló vászonnal érdesítjük), majd az elzetesen felkevert ragasztót a felületek szívóképességétől függően egy vagy két rétegben egyenletesen felhordjuk.

Közvetlenül a nyitott idő letelte előtt (az oldószer nagy részének elpárolgása után), a hőmérsékleti és légáramlási viszonyoktól függően 4-25 perc elteltével a felületeket egymásra helyezzük, préseljük és 24 óráig száradni hagyjuk.

Figyelem! Túl sok ragasztó felvitele esetén, vagy ha az oldószer párolgásának mértéke nem megfelel, az a PVC-padló felpúposodását vonhatja maga után! Próbaragasztás végzendő!

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H332 Belélegezve ártalmas.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304+P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy



könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501 A szermaradék/csomagolás elhelyezése hulladékként a hatályos törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően hulladéklerakóban. Veszélyes hulladék. A ragasztó EWC-kódja: 08 04 09*, a csomagolás EWC-kódja: 15 01 10*.



- Gyúlékony anyagok
- Önreaktív anyagok
- Pirofóros anyagok
- Önhevülő anyagok
- Gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok



- Akut toxicitás
- Bőrirritáció
- Szemirritáció
- Bőrzérékenység

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.