

TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: Computherm Q7 RF rádiófrekvenciás szobatermosztát

Gyártó: COMPUTHERM - Cikkszám: QUA-Q7-RF - A termék súlya: 391 g

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **19 990 Ft / db**



TERMÉKLEÍRÁS:

A hét minden napjára külön-külön hőmérsékletprogram készíthető. Naponta 1 rögzített és 6 szabadon választott kapcsolási időpont beállítására van lehetőség, melyek mindegyikéhez tetszőleges hőmérséklet választható. 4 különböző lehetőség van a program szerinti hőmérséklet időleges módosítására: a következő programkapcsolásig, 1-9 óra időtartamig, 1-99 nap időtartamig illetve a következő kézi beavatkozásig. Ezen kívül a

termosztát lehetőséget biztosít a kapcsolási érzékenység megválasztására, a belső hőmérő kalibrálására, szivattyúvédő funkció aktiválására, a hűtés és fűtés üzemmódok közti egyszerű váltásra valamint a kezelógombok lezárására.

A termosztát a hatótávolságon belül szabadon hordozható, a kapcsolatot a kazánnal vezeték nélküli (rádiófrekvenciás) összeköttetés biztosítja. A zavarmentes működést saját biztonsági kód garantálja.

Olyan helyre ajánljuk, ahol szükség van programozhatóságra, továbbá fontos a pontos hőmérséklet-mérés és hőfokbeállítás, a hordozhatóság valamint a kapcsolási pontosság.

Igény esetén a készülék a COMPUTHERM Q1RX típusú vezeték nélküli termosztáttal vezérelhető dugaljjal is bővíthető.

I. A termosztát (adó) legfontosabb műszaki adatai

Beállítható hőmérséklet tartomány : 5 - 40°C (0,5°C-os lépésekben)

Hőmérséklet mérési tartomány : 3 - 45°C (0,1°C-os lépésekben)

Hőmérséklet mérési pontosság : 0,5°C

Hőmérséklet kalibrálási tartomány : 3°C (0,1°C-os lépésekben)

Választható kapcsolási érzékenység : 0,1°C; 0,2°C; 0,3°C

Telepfeszültség : 2 x 1,5V AA méretű ALKÁLI ceruzaelem (LR6)

Működési frekvencia : 868,35MHz

Hatótávolság : kb. 50m nyílt terepen

II. A vevőegység legfontosabb műszaki adatai

Tápfeszültség : 230V AC, 50Hz

Kapcsolható elektromos feszültség : 24V AC/DC 250V AC, 50Hz

Terhelhetőség : 6A (2A induktív terhelés)

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.