

TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: TYTAN ABIZOL S bitumenes keverék szigetelő bevonatokhoz (18 kg)

Gyártó: TYTAN - Cikkszám: SELENA-10023834 - A termék súlya: 19.5 kg

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **17 990 Ft / db**



TERMÉKLEÍRÁS:

Aszfalt-gumi alapozó aszfalt-gumi keverék hideg alkalmazásra. Olyan bevonatot alkot, mely kiemelkedő törésálló képességgel rendelkezik, erősen tapad a felszínhez és bizonyos mértékben kiegyensúlyozza a talajmozgást és a hajszálrepedéseket. Enyhén nedves felületeken is alkalmazható.

Alkalmazási területek :

- * épületek alapjai és föld alatti helyiségei,
- * betonmennyezetek
- * tetők, és épületek föld alatti helyiségeinek, különálló vizesedést és párasodást megelőző bevonattal való kezelése
- * üvegyapottal megerősített lemezekhez
- * felületi szigetelések megfelelő nedvesedésgátló kezelése épületek föld alatti helyiségeinél és ipari vízzáróknál
- * kátránypapírból készült tetőburkolatok karbantartása

Műszaki adatok :

- * a levegő és a felszín hőmérséklete alkalmazáskor : +5°C - +35°C
- * tapadásmentes : 6 óra elteltével
- * száradási idő : 12 óra
- * kiadósság : 0,5 0,7 kg / m² / réteg
- * rétegek száma : 2-3 a felhasználástól függően

Előnyök :

- * fokozottan ellenáll a fagy okozta repedéseknek
- * enyhén nedves felületeken is alkalmazható
- * tartósan rugalmas bevonat
- * a bevonat ellenáll gyenge savaknak és lúgoknak

H mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

P mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel (vagy zuhanyozás).

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.

Az öblítés folytatása.

P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.



- Rákkeltők
- Légzőszervi szenzibilizáció
- Reprodukív toxicitás
- Célszervi toxicitás
- Ivarsejtek mutagenitása
- Akut toxicitás
- Bőrirritáció
- Szemirritáció
- Bőrzékenység

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.