

## TERMÉK ADATLAP

### NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: TYTAN ABIZOL H aszfalt gumi alapozó keverék (4,5 kg)

Gyártó: TYTAN - Cikkszám: SELENA-10024734 - A termék súlya: 5.1 kg

Webshop: [www.mestercentrum.hu](http://www.mestercentrum.hu)

E-mail: [info@mestercentrum.hu](mailto:info@mestercentrum.hu)

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **9 440 Ft / db**



#### TERMÉKLEÍRÁS:

Bitumenes keverék vízzáráshoz bitumenes oldat szintetikus ragasztóval enyhén módosítva, mely mélyen behatol a felszínbe és a repedésnek nagymértékben ellenálló szigetelőrétegeket alkot. A bevonatok rugalmasak, erősen tapadnak a felszínhez, ezenkívül kiegyenlíti a hajszálrepedéseket. Enyhén nedves felületeken is alkalmazható.

#### Alkalmazási terület :

- \* betonfelületek alapozása bármilyen típusú vízzáró réteghez - összefüggő alapok, alapzatok, épületek földalatti helyiségei
- \* különálló, könnyű vízzáró szigetelő rétegeket alkot,
- \* alapbevonatul szolgál az összes fajta hőbiztos szigetelő fedéllemezhez

#### Műszaki adatok :

- \* a levegő és a felszín hőmérséklete alkalmazás közben : +5°C - +35°C
- \* tapadásmentes : 6 óra elteltével
- \* száradási idő : 12 óra / 2 m<sup>2</sup> / réteg
- \* alapozás esetén rétegek száma : 1
- \* könnyű vízzáró szigetelő rétegek : 2-3

#### Előnyök :

- \* mélyen átítatja a felszínt
- \* enyhén nedves felületeken is alkalmazható
- \* a bevonat ellenáll gyenge savaknak és lúgoknak
- \* fokozottan ellenáll a fagy okozta repedéseknek

#### H mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

#### P mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem

olvasta és meg nem értette.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel (vagy zuhanyozás).

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.

Az öblítés folytatása.

P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.



- Gyúlékony anyagok
- Önreaktív anyagok
- Piroforos anyagok
- Önhevülő anyagok
- Gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok



- Rákkeltők
- Légzőszervi szenzibilizáció
- Reprodukzív toxicitás
- Célszervi toxicitás
- Ivarsejtek mutagenitása



- Akut toxicitás
- Bőrirritáció
- Szemirritáció
- Bőrzékenység

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.