

## TERMÉK ADATLAP

### NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: TYTAN

Gyártó: TYTAN - Cikkszám: SELENA-10029689 - A termék súlya: 384 g

Webshop: [www.mestercentrum.hu](http://www.mestercentrum.hu)

E-mail: [info@mestercentrum.hu](mailto:info@mestercentrum.hu)

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **3 170 Ft / db**

#### TERMÉKLEÍRÁS:

A használatra kész TYTAN Tömítő fémtetőkhöz /Bádogos tömítő/ egykomponensű, módosított bitumen alapú tömítő, illesztések, hézagok, repedések javítására, felújítására, tömítésére minden tetőfelületen ahol az ezüstszín követelmény. Alumínium pigmenttel dúsított, hogy jobban ellenálljon az öregedésnek.

#### Előnyei :

- \* tetőfedésben széleskörű felhasználás
- \* kitűnő tapadás száraz és nedves tetőfedő anyagokhoz
- \* alumínium pigmentet tartalmaz, amely fokozza az öregedéssel szembeni ellenállást
- \* kiemelkedő ellenállás az öregedéssel és az UV sugárzással szemben
- \* azonnal és könnyen felhasználható

#### Tipikus felhasználási területek :

- \* fémtetőkön és egyéb szerkezeteken lyukak, repedések és illesztések tömítése
- \* illesztések tömítése : ereszcsonna alatti sáv, tűzfal, tetőgerinc, kémények és szellőzőcsövek kezelése, tűzfalak találkozási pontjainak, kontytető széleinek, tetőablakok, felülvilágítók kezelése
- \* bitumen zsindelyek ragasztása
- \* tetőablakokkal kapcsolatos tömítési munkák

#### Műszaki adatok :

- \* szín : ezüst metál
- \* kartus : 310 ml
- \* összetétel : bitumen-kaucsuk és alumínium pigment elegye szerves oldószerben
- \* állag : félkemény massa
- \* sűrűség : 1,23 ( 0,05) g/cm
- \* penetráció : 250÷300 1/10 mm
- \* alkalmazási hőmérséklet : +10°C - +35°C
- \* formálhatóság : 15 percig
- \* hőállóság : -50C - +90C



A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.