TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: FERNOX F1 Protector 500 ml

Gyártó: FERNOX - Cikkszám: FERNOX-57761 - A termék súlya: 628 g

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362



Bruttó fogy. ár: **9 440 Ft / db**

TERMÉKLEÍRÁS:

* Megvédi a fűtésrendszert a különböző fémek együttes jelenléte miatt kialakuló elektrokorrózióitól és csapvízből kiváló vízkőtől és segít megakadályozni a kazán idő előtti meghibásodását
* A rendszer FERNOX Cleaner F3-mal történő tisztítását követően alkalmazva akár 15%-os gázmegtakarítás is elérhető
* Biztosítja a fűtésvíz szabad áramlását a radiátorokban
* Csökkenti a karbantartási költségeket és a fűtésszámlát, növeli az energiahatékonyságot
* Segít teljesíteni a kazángyártó garanciális követelményeit
* Kiváló hatékonyság, nem mérgező, környezetbarát. NSF CIAS, KIWA és Belgaqua által jóváhagyott összetétel

A Protector F1 piacvezető inhibitor, mely megakadályozza a korróziót és a vízkőképződést a fűtési rendszerekben. Ez a hatékony keverék kiváló védelmet biztosít szerves részecskékből felépülő három inhibitor egyedi kombinációjának köszönhetően. Rátapad a fűtési rendszer fém alkatrészeire és megakadályozza a törmelék lerakódását, emellett az anódos inhibitorok reakcióba lépnek a rendszerben található fémfelületekkel védőréteget hozva létre. A katódos inhibitorok összekapcsolják a kemény víz sóit, oldhatatlan réteget képezve. A Fernox Protector F1 pH kiegyenlítő összetevőt is tartalmaz, amely biztosítja, hogy a rendszerben lévő víz pH szintje ne menjen 6,5 alá vagy 8,5 fölé, így optimálisan tartva a pH értéket, mely elengedhetetlen a korrózió és vízkőképződés megakadályozásához. A helyi előírásoknak és bevált gyakorlatoknak megfelelően, valamint a rendszer hosszú távú védelme érdekében a koncentrációt fenn kell tartani és ellenőrizni kell az éves kazán- vagy rendszerkarbantartás részeként. A Protector F1 kompatibilis az összes Fernox termékkel és használható a fűtési rendszerekben alkalmazott anyagokkal és fémekkel, beleértve az alumíniumot is.

Keverési, adagolási javaslat : 130 liter vízhez 1 flakon

Fizikai Specifikációk / Tulajdonságok :

* A Protector F1 organikus és nem organikus korrózió és vízkőgátlók keveréke.
* Formátum: Folyadék
* Szag: Aromás (enyhén)
* Szín: Világossárga
* pH (konc.): 8,3
* pH (használat során): 7,8-8,5
* Fajsúly: 1,14 20 °C-on

Alkalmazás :
A Fernox Protector F1 hosszú távú védelmet nyújt a lakóépületek központi fűtési rendszereiben a belső korrózióval és a vízkőképződéssel szemben. Kiválóan alkalmas minden kazántípushoz, radiátorhoz és csővezeték- rendszerhez. A Protector F1 kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémmel és anyaggal Minden víztípushoz használható, legyen szó lágyított vagy akár ionmentes vízről. Egy adagnyi termék alkalmas nagyobb ingatlanok akár 16 radiátorból álló, vagy 130 literes fűtési rendszerének kezelésére, vagy 250 m2-nyi padlófűtési rendszer kezelésére. Nyitott rendszerek esetén adagolja a terméket a tágulási tartályon keresztül. Zárt rendszerek esetén használja a megfelelő adagolási pontot (pl. törölközőszárító, vagy vezetékbe épített szűrő). Alternatív megoldásként használjon megfelelő adagolóedényt, hogy a terméket a rendszerbe juttathassa. Egyvezetékes, indirekt hengerekben, pl. Primatic vagy hasonló, ivóvízhez használható vegyszer használata javasolt. A Protector F1 úgy került kialakításra, hogy kategóriájában a legjobb pH-puffer-képességgel rendelkezik, így képes a víz pH értékét 6,5 8,5 között tartani, ami optimális a vegyes fémekből készült rendszerek védelmére. A BS 7593:2019-nek való megfelelés érdekében a Protector F1 szintjét évente ellenőrizni kell. A termék koncentrációja könnyen mérhető a helyszínen, amelyhez használja a Fernox Protector Test Kit-et vagy a Fernox Water Quality Test postai szolgáltatást. A BS 7593:2019 szerint a rendszereket 5 év elteltével újra fel kell tölteni az adott anyaggal, vagy laboratóriumi tesztet kell elvégezni, mint például a Fernox Water Quality Test.

A központi fűtési rendszer és védelme a Fernox Cleaner F3, illetve a Fernox Protector F1 segítségével visszaállítja a hatékonyságot, amely így akár 15%-os gázmegtakarítást is eredményezhet minden alakalommal, amikor a helyiséget felfűti. Ez a megtakarítás egy átlagos otthon egy éves CO2 kibocsátásával egyenértékű, ami 110 kg-ot jelent. Függetlenül tanúsított.

Figyelmeztetés : Nincs Figyelmeztetés.
Figyelmeztető mondatok : H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Megelőzés : P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.